

# PT 125



**Gama: 40 – 125 mm**

Máquina hidráulica para soldadura a tope y accesorios de PE y PP. Se suministra completa con: máquina básica diámetro 125, espejo calentador desmontable revestido de PTFE, refrentadora eléctrica desmontable, motor electrohidráulico. Voltaje 230V / 50Hz.

Juego de insertos reductores de aleación ligera diam. 40, 50, 63, 75, 90 y 110 mm.

## NUESTRAS VENTAJAS



SISTEMA BEEP-BEEP DE SUJECIÓN DE INSERTOS.  
SE ACABARON LOS TORNILLOS!!!!

PREPARADA PARA INCORPORAR EL SISTEMA  
DE IMPRESIÓN DE DATOS.



UN SISTEMA OPCIONAL DE PLACA CALEFACTORA DE EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA, AÑADE COMODIDAD AL OPERARIO Y SEGURIDAD DE EJECUCIÓN DE UNA DE LAS FASES MÁS IMPORTANTES PARA UNA SOLDADURA CORRECTA

**EN NUESTRO ALMACEN TENEMOS TODAS LAS MAQUINAS EN STOCK  
DISPONEMOS DEL SERVICIO DE REPARACIONES Y CALIBRACIÓN EN NUESTRAS  
INSTALACIONES.**

## Datos Técnicos

<b>Electricidad</b>	
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia total	1,5 KW 6,5 A
Placa Calefactira	IP 54 0,60 KW
Refrentador	IP 20 0,50 KW
Unidad Hidráulica	IP 44 0,37 KW
<b>Hidráulica</b>	
Presión máxima de trabajo	48 bar
Sección cilindros	2,36 cm <sup>2</sup>
Fuerza máxima	1120 N
Manómetro	0-60 bar
Capacidad bomba	1,2 l/min 1000 rpm
Aceite hidráulico	ISO 68
Depósito de aceite	1,5 l
<b>Mecánica</b>	
Sistema de transmission del refrentador	Cadena
Recorrido máximo chasis	150 mm
<b>Medidas</b>	
Chasis	0,45x0,34x0,25 m
Refrentador	0,24x0,28x0,28 m
Placa calefactora	0,45x0,15x0,07 m
Unidad hidráulica	0,45x0,32x0,27 m
Soporte refrentador y placa calef.	0,20x0,19x0,23 m
<b>Pesos</b>	
Chasis	15 Kg
Refrentador	5 Kg
Placa calefactora	4 Kg
Unidad hidráulica	24 Kg
Soporte refrentador y placa calef.	4 Kg
Caja transporte	15 Kg
Plato portabridas	4 Kg
Juego completo insertos reductores	9 Kg